

Détecteurs de Niveau Résistifs Type VS2



- Utilisation dans l'industrie alimentaire
- Deux électrodes isolées en Téflon
- A souder dans le réservoir
- Raccordement à vis

Description du Produit

Détecteur de niveau pour mesurer le niveau de liquides conducteurs, par exemple, contrôle du niveau de remplissage et de vidange mini et maxi. La fonction est déterminée par le relais amplificateur utilisé.

Les détecteurs sont livrés avec des électrodes en longueur standard. Les électrodes peuvent être coupées à la longueur voulue en fonction de l'application. Pour utilisation dans l'industrie alimentaire.

Référence

VS 2

Type
Matériau du boîtier
Nombre d'électrodes

Tableau de Sélection

Réf. à commander :
2 électrodes

VS 2

Mode de Fonctionnement

La longueur des électrodes détermine les niveaux qui seront détectés et l'amplificateur choisi détermine la fonction (voir SV...

S195/196, S1961, ELA, ELC ou ELD). Un réservoir en matériau conducteur peut être utilisé en tant qu'électrode commune.

Caractéristiques Techniques

Electrodes	
Isolation	Téflon (PTFE)
Matériau	Acier inoxydable
Longueur standard	40 cm
Diamètre	Ø 4 mm
Boîtier	
Matériau	Silumin
Partie supérieure	Acier inoxydable
Tête de mesure	Bornes à vis
Raccordement	
Environnement	
Indice de protection	IP 54
Température de fonct.	0° à +120°C (+32° à +246 °F)
Température de stockage	-25° à +130°C (-13° à +266°F)
Pression	149 bar à 120°C

Dimensions

